



**Kubota**

**Profesionální  
technologie  
sečení  
s integrovaným  
košem.**



**Made in  
Japan**

**G**

**G23 / G26**

Zcela nová koncepce traktorových sekaček je určena speciálně pro profesionální uživatele a zdokonaluje technické řešení předcházejících v praxi osvědčených modelů.

**K.B.T. PROFTECH s.r.o.**

[www.kubota.cz](http://www.kubota.cz)

## Technická data

Model		G23LD/HD	G26LD/HD
Motor		3válcový vznětový kapalinou chlazený motor	
Model		Kubota D902	Kubota D1005
Typ		3válcový vznětový kapalinou chlazený motor	
Maximální výkon dle SAE	kW (HP)	17 (23)	19 (26)
Zdvihový objem	cm <sup>3</sup>	898	1 001
Jmenovitý počet otáček	ot/min	3 200	
Palivová nádrž			
Objem	l	20,5	
Převodovka			
Typ		hydrostatická	
Maximální jezdová rychlost	km/h	15,5	17,0
Uzávěrka diferenciálu		sériově	
Tempomat		sériově	
Změna rychlosti a směru		ovládání jedním pedálem	
Pneumatiky			
Vpředu		16 × 7,5 – 8 turf	
Vzadu		24 × 12 – 12 turf	
Brzdy			
Typ		kotoučové v olejové lázni	
Řízení			
Typ		hydrostatické	
Vnější průměr otáčení	m	1,55	1,7
Rozměry			
Rozchod kol	mm	900/840	
Rozvor	mm	1 390	1 460
Celková délka (LD/HD bez držáku předního závaží)	mm	3 160/2 980	3 215/3 035
Celková šířka	mm	1 150	–
Celková výška (vč. sběrného koše) LD/HD	mm	1 600/1 350 (nad volant)	
Hmotnost (vč. žacího ústrojí a sběrného koše)	kg	840/690	890/735
Světlá výška (bez žacího ústrojí)	mm	230	–
Pohon žacího ústrojí			
Počet otáček hnací hřídele	ot/min	2 600	
Spojka zapínání sečení		napínací kladka řemene	lamelová spojka v olejové lázni
Ostatní			
Ukazatel teploty vody		sériově	–
Ukazatel stavu paliva v nádrži		sériově	–
Počítadlo provozních hodin/počet otáček nože		sériově	–
Easy Checker(TM)		sériově	–

## Technická data žacího ústrojí

Model		RCK48-G23	RCK54-G26
Záběr sečení	mm	1 220 (48")	1 370 (54")
Pohon nožů		převod čelními ozubenými koly – převodovka	
Zdvih žacího ústrojí		hydraulický	
Výška zdvihu žacího ústrojí	mm	150	
Výška sečení	mm	25–100	
Nastavení výšky sečení		centrální otočným ovladačem z místa obsluhy, ve stupních po 6 mm	
Počet žacích nožů		2	
Délka nože	mm	673	748
Sběrný koš			
Objem (HD/LD)	l	640/560	
Výška vyklápění (HD)	mm	1 930	
Senzor ukazatele naplnění koše		standardní	
Materiál sběrného koše		kov/látka	

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.

Razítko prodejce nebo servisního střediska

### K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Košťálkova 1527  
266 01 Beroun  
info@kubota.cz  
www.kubota.cz