



ENDURO 3000
RADLIČKOVÝ KYPŘIČ

ENDURO 3000




SÍLA, PŘESNOST A EFEKTIVITA

Kultivátor Enduro s přehledným uspořádáním slupic ve třech řadách je navržen tak, aby zajistil míchání a intenzivní zpracování půdy i při dlouhých rostlinných zbytcích. Rozteč slupic je 285 mm u pevných a 270 mm nebo 275 mm u sklopných verzí. Poloha slupic byla optimalizována tak, aby zajistila hladkou průchodnost zeminy a posklizňových zbytků. Enduro Pro je schopné pracovat s max. pracovní hloubkou 35 cm, Enduro pak s max. pracovní hloubkou 30 cm. Volitelná šroubovaná křídla o šířce 320 mm, dostupná také v kombinaci s Knock-on dláty, zajišťují kompletní podříznutí v celé pracovní šířce, a to i když je stroj nastaven na mělké operace.

- Pracovní záběr 3 metry je ideální pro menší až střední plochy s častými přejezdy.
- Tři řady slupic zajišťují důkladné promíchání a rovnoměrné zpracování půdy.
- Hydraulické nebo mechanické jištění chrání konstrukci a umožňuje práci i v kamenitých půdách.
- Nastavitelné hloubkové vedení přes opěrná kola a pěch pro konzistentní výsledky.
- Výborná průchodnost i při vysokém množství rostlinných zbytků díky vysoké světlé výšce.
- Rychlá výměna radliček a disků pro jednoduchou přizpůsobivost různým půdám a podmínkám.
- Možnost výběru z různých typů pěchů pro perfektní utužení půdy.
- Kompaktní konstrukce zajišťuje snadnou manipulaci a vysokou stabilitu v agregaci.

ZAPRAVENÍ, VYROVNÁNÍ A KONSOLIDACE V JEDNOM PŘEJEZDU



TŘI ŘADY SLUPIC

Zajišťují rovnoměrné promíchání a uvolnění půdy v celé šíři záběru



ROBUSTNÍ RÁM

Odolná konstrukce zajišťuje dlouhou životnost i při práci v těžkých podmínkách



NASTAVITELNÁ HLOUBKA

Precizní nastavení pracovní hloubky z kabiny traktoru nebo manuálně



VYROVNÁVACÍ DISKY

Urovnávají povrch pole a přispívají k rovnoměrné konsolidaci



ZADNÍ PĚCH

Výběr z různých typů pěchů pro optimální utužení a zpětné zavření půdy

Kverneland ENDURO 3000

Typ stroje	Nesený kypřič
Model	Enduro 3000
Pracovní záběr	3 m
Počet slupic	10-12 (dle konfigurace)
Počet řad	3
Hloubka zpracování FARMER/PRO	až 30 cm / až 35 cm
Jištění proti přetížení	Mechanické nebo hydraulické
Vyrovnávací disky	Ano
Zadní pěch	Volitelný (Actipack, Actiring...)
Potřebný výkon traktoru	+250 k
Transportní šířka	3 m

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

DÁLE Z NAŠEHO SORTIMENTU STROJŮ PRO ZPRACOVÁNÍ PŮDY ...

KULTIVÁTORY



KOMPAKTORY



RADLIČKOVÉ KYPŘIČE



HLOUBKOVÉ KYPŘIČE



STRIP-TILL



TALÍŘOVÉ BRÁNY



ROTAČNÍ BRÁNY



VÁLCE



Váš autorizovaný dealer

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.cz