



2800 M

DISKOVÉ ŽACÍ STROJE BEZ KONDICIONÉRU
SE STŘEDOVÝM ZAVĚŠENÍM

MECHANICKÉ ODPRUŽENÍ PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON



Žací stroje řady 2800M jsou navrženy pro agregaci s traktory střední třídy. Díky středovému uložení žací lišty je ideální adaptace stroje vůči terénu a i přesto může být tento provozován v úhlu až 15° nahoru a 15° dolů. Kulaté žací disky zajišťují maximální ochranu proti vzpříčení nežádoucího předmětu a tím eliminují poškození žací lišty. Otevíratelný kryt zajišťuje jednoduchý přístup k žací liště pro kontrolu a údržbu.

- Robustní konstrukce s pružinovým odpružením
- Patentově chráněné kulaté žací disky pro maximální ochranu žací lišty
- Flexibilní odpružení - stroj provozován v úhlu až 15° nahoru i dolů
- Non-stop nárazová pojistka BreakBack
- Plně svařovaná žací skříň
- Vertikální transportní pozice 125°
- Tříbodový závěs CAT II/III
- Ozubená kola velkého průměru - vždy minimálně 2 zuby v záběru
- Základní ochranné splazy po celé šířce žací skříně
- Dodatečné splazy 40mm jako další ochrana žací skříně
- Kardanový náhon Walterscheid se spojkou

PROFESIONÁLNÍ SEČENÍ S MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITOU



KULATÉ DISKY

Jsou méně citlivé na náraz kamene a jiných nežádoucích předmětů. Zároveň zajišťují bezproblémový odtok píce.




VELKÝ OBJEM OLEJE

Extrémně silná a plně svařovaná žací skříň obsahuje velké množství oleje, které tak zajišťuje vynikající chlazení a mazání během provozu stroje.



FLEXIBILNÍ ZAVĚŠENÍ

Zajišťuje dokonalé kopírování sklizeného pozemku.



NONSTOP JIŠTĚNÍ

Pokud dojde k najetí do překážky, žací lišta se odkloní dozadu a nahoru. To poskytne maximální ochranu žacího ústrojí. Po překonání překážky systém automaticky vrátí žací jednotku do původní polohy, není potřeba zastavit ani couvat.



ZVEDÁNÍ NA SOUVRATI

Rychlé zvedání bez aktivace tříbodového závěsu traktoru vede k nižšímu opotřebení.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MODEL	2828M	2832M	2836M	2840M
Pracovní záběr (m)	2,8	3,2	3,6	4,0
Hmotnost (kg)	805	870	915	1045
Transportní šířka (m)	2,3	2,3	2,3	2,3
Otáčky PTO (ot/min)	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Počet disků	7	8	9	10
Počet nožů	14	16	18	20
Požadovaný příkon (kW/hp)	29/40	37/50	47/65	51/70
Výška strniště (mm)	30 - 60	30 - 60	30-60	30 - 60

DÁLE Z NAŠEHO PÍCNINÁŘSKÉHO SORTIMENTU...

ŽACÍ STROJE



OBRACEČE



SHRNOVAČE



LISY A BALÍČKY



ROZDRUŽOVAČE



MULČOVAČE



Váš autorizovaný dealer

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.cz