



2800F-2800FS

ČELNĚ NESENÉ DISKOVÉ ŽACÍ STROJE BEZ KONDICIONÉRU

MECHANICKÉ ODPRUŽENÍ PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON



Čelně nesené žací stroje Kverneland řady 2800F-2800FS jsou navrženy pro agregaci s traktory nižší/střední třídy. Díky středovému uložení žací lišty je ideální adaptace stroje vůči terénu a i přesto může být tento provozován v úhlu až 17° nahoru a 17° dolů. Kulaté žací disky zajišťují maximální ochranu proti vzpříčení nežádoucího předmětu a tím eliminují poškození žací lišty. Otevíratelný kryt zajišťuje jednoduchý přístup k žací liště pro kontrolu a údržbu.

- Robustní konstrukce s pružinovým odpružením
- Patentově chráněné kulaté žací disky pro maximální ochranu žací lišty
- Flexibilní odpružení – stroj provozován v úhlu až 17° nahoru i dolů
- Nárazová pojistka s výkyvem stroje dozadu-nahoru BreakBack
- Plně svařovaná žací skříň
- Tříbodový závěs CAT II
- Ozubená kola velkého průměru - vždy minimálně 2 zuby v záběru
- Základní ochranné splazy po celé šířce žací skříně
- Dodatečné splazy 40mm jako další ochrana žací skříně
- Kardanový náhon Walterscheid se spojkou
- Aktivně poháněné šneky pro tvorbu rádků (1,0 – 2,2 m) model FS

PROFESIONÁLNÍ SEČENÍ S MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITOU




KULATÉ DISKY

Jsou méně citlivé na náraz kamene a jiných nežádoucích předmětů. Zároveň zajišťují bezproblémový odtok píce.



VELKÝ OBJEM OLEJE

Extrémně silná a plně svařovaná žací skříň obsahuje velké množství oleje, které tak zajišťuje vynikající chlazení a mazání během provozu stroje.




FLEXIBILNÍ ZAVĚŠENÍ

Zajišťuje dokonalé kopírování sklizeného pozemku.



ZVEDÁNÍ NA SOUVRATÍ

Rychlé zvedání bez aktivace tříbodového závěsu traktoru vede k nižšímu opotřebení.



SHAZOVACÍ ŠNEKY (FS)

pro modely FS tvorba řádků pomocí aktivních šneků (šířka řádku 1,1m, 1,3m a 2,2m)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MODEL	2828F	2832F	2832FS
Pracovní záběr (m)	2,81	3,2	3,2
Hmotnost (kg)	670	710	855
Transportní šířka (m)	< 3,0	3,0	3,0
Otáčky PTO (ot/min)	750/1000	750/1000	750/1000
Počet disků	7	8	8
Počet nožů	14	16	16
Požadovaný příkon (kW/hp)	33/45	40/55	45/60
Výška strniště (mm)	30 - 60	30 - 60	30-60

*FS - verze s variabilní šířkou řádků 1,0m; 1,15m; 1,30m; 2,20m.

DÁLE Z NAŠEHO PÍCNINÁŘSKÉHO SORTIMENTU...

ŽACÍ STROJE



OBRACEČE



SHRNOVAČE



LISY A BALIČKY



ROZDRUŽOVAČE



MULČOVAČE



Váš autorizovaný dealer

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.cz